



<https://belgijskatrawa.pl> +48 574 757 505
info@belgijskatrawa.pl



Sztuczna Trawa Dywilan D-ECO PULSE 35

Kod EAN: 5905741122989

Producent: Dywilan

Czas wysyłki: oczekiwanie na dostawę

Cena

319,90 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Wybierz szerokość: 4 m

Opis produktu

Sztuczna Trawa D-ECO PULSE 35

Tkana sztuczna trawa z włókien polietylenowych, podlegająca w całości recyklingowi, do zastosowania jako nawierzchnia piłkarska bezzasypowa oraz na inne zastosowania sportowe.

Tkana sztuczna trawa bezzasypowa na boiska piłkarskie jest propozycją nawierzchni, w której nie stosuje się granulatu gumowego jako amortyzacji. W ten sposób wyeliminowany został mikroplastik przy budowie boiska, który stanowi coraz większy problem środowiskowy. Dzięki zastosowaniu sprężystych włókien teksturowanych osiągnięto amortyzację oraz pozostałe wymagania techniczne opracowane dla boisk piłkarskich.

- Wysokość runa 35 mm
- Instalacja na masie amortyzującej prefabrykowanej lub E-layer
- Wypełnienie piaskiem kwarcowym lub bez wypełnienia

- **Zalety:**

- nowa generacja tkaney trawy bez granulatu gumowego
- łatwy serwis i konserwacja nawierzchni
- trawa wykonana w całości z włókien PE/PP pozwalająca na 100% recykling materiałowy
- warstwa włókien prostych imitująca źdźbła trawy - dwa przekroje poprzeczne włókien, dwa odcienie zieleni

- warstwa amortyzująca wykonana z dwóch poziomów włókien teksturowanych w dwóch odcieniach zieleni

Zastosowanie: boiska treningowe, boiska piłkarskie, boiska mobilne, boiska w halach

Certyfikat: Nawierzchnie spełniają wymagania normy PN - EN 15330-1 dla boisk wielofunkcyjnych

Wypełnienie w celu ustabilizowania nawierzchni:

Sugeruje się zasypanie piaskiem kwarcowym płukany i suszonym, granulacja 0,4-0,8 mm, 80% ziaren okrągłych w ilości: 3 - 5 kg/m².

Wypełnienie nawierzchni w celu uzyskania trudnopalności klasy Cfl-s1 , zgodnie z normą PN-EN ISO 9239-1:2008 :

Wymaga się zasypania piaskiem kwarcowym płukany i suszonym, granulacja 0,4-0,8 mm, 80% ziaren okrągłych w ilości: 10 kg/m².

Wypełnienie nawierzchni sportowej

Wymaga się zasypania piaskiem kwarcowym, płukany i suszonym, granulacja 0,4-0,8 mm, 80% ziaren okrągłych w ilości: 18 kg/m².

Instalacja i utrzymanie

Złącza powierzchni trawy podczas instalacji wykonać standardowymi klejami i taśmami do łączenia traw syntetycznych tuftowanych. Trawa D-ECO TWISTER 20-MD wymaga zabiegów utrzymaniowych zgodnie z instrukcją użytkowania.

W uwagach do zamówienia prosimy o potwierdzenie zamawianego rozmiaru.

Staramy się aby nasze zdjęcia przedstawiały rzeczywisty kolor produktu. Proszę mieć na uwadze, że każdy monitor ma inne ustawienia i kolor może odbiegać od tego w rzeczywistości.

Dla traw zastrzegamy sobie różnicę wymiarów ok.+/- 5 cm wymiarów zakładanych. Fabryczne szerokości rolek są także obarczone błędem producenta i nie mamy na to wpływu.