



<https://belgijskatrawa.pl> +48 574 757 505
info@belgijskatrawa.pl



Sztuczna Trawa Dywilan D-ECO TWISTER 20

Kod EAN: 5905741122996

Producent: Dywilan

Czas wysyłki: oczekiwanie na dostawę

Cena

233,90 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Wybierz szerokość: 4 m

Opis produktu

Sztuczna Trawa D-ECO TWISTER 20

Jest to sztuczna trawa do najszerszego stosowania. Przystosowana do intensywnej eksploatacji.

Tkana sztuczna trawa z włókien polietylenowych, podlegająca w całości recyklingowi, do zastosowań sportowych oraz jako trawa dekoracyjna.

Trawa wykonana jest z włókien polietylenowych i teksturowanych. Polietylen wykazuje dużą elastyczność w stosunku do innych rodzajów włókien, a teksturowanie nadaje tym włóknom wysoką sprężystość. Włókna runa nie łamią się, stanowią dobrą amortyzację, a zamocowane w tkanym spodzie stanowią bardzo trwałą nawierzchnię na lata. Oferujemy tkane rozwiązanie dla boisk wielofunkcyjnych, a także na korty tenisowe, pola golfowe i place zabaw.

- Wysokość runa 15 mm
- Instalacja na masie amortyzującej prefabrykowanej lub E-layer
- Wypełnienie piaskiem kwarcowym lub bez wypełnienia

- **Zalety:**
- bardzo wytrzymała, przystosowana do intensywnej eksploatacji
- szerokie zastosowanie
- trawa wykonana w całości z włókien PE/PP pozwalająca na 100% recykling materiałowy
- włókna polietylenowe zapewniają wysoką sprężystość

- włókna nie łamią się, stanowią dobrą amortyzację

- **Zastosowanie:**

- boiska wielofunkcyjne, korty tenisowe, pola golfowe, place zabaw, ogrody, tarasy, dachy, balkony

Certyfikat:

Nawierzchnie spełniają wymagania normy PN - EN 15330-1 dla boisk wielofunkcyjnych

Wypełnienie w celu ustabilizowania nawierzchni:

Sugeruje się zasypanie piaskiem kwarcowym płukany i suszonym, granulacja 0,4-0,8 mm, 80% ziaren okrągłych w ilości: 3 - 5 kg/m².

Wypełnienie nawierzchni w celu uzyskania trudnopalności klasy Cfl-s1 , zgodnie z normą PN-EN ISO 9239-1:2008 :

Wymaga się zasypania piaskiem kwarcowym płukany i suszonym, granulacja 0,4-0,8 mm, 80% ziaren okrągłych w ilości: 10 kg/m².

Wypełnienie nawierzchni sportowej

Wymaga się zasypania piaskiem kwarcowym, płukany i suszonym, granulacja 0,4-0,8 mm, 80% ziaren okrągłych w ilości: 18 kg/m².

Instalacja i utrzymanie

Złącza powierzchni trawy podczas instalacji wykonać standardowymi klejami i taśmami do łączenia traw syntetycznych tuftowanych. Trawa D-ECO TWISTER 20-MD wymaga zabiegów utrzymaniowych zgodnie z instrukcją użytkowania.

W uwagach do zamówienia prosimy o potwierdzenie zamawianego rozmiaru.

Staramy się aby nasze zdjęcia przedstawiały rzeczywisty kolor produktu. Proszę mieć na uwadze, że każdy monitor ma inne ustawienia i kolor może odbiegać od tego w rzeczywistości.

Dla traw zastrzegamy sobie różnicę wymiarów ok. +/- 5 cm wymiarów zakładanych. Fabryczne szerokości rolek są także obarczone błędem producenta i nie mamy na to wpływu.