



<https://belgijskatrawa.pl> +48 574 757 505

info@belgijskatrawa.pl



MUREXIN Klej do wykładzin PVC D 338 20kg

Kod EAN: 9002689052074

Producent: Murexin

Czas wysyłki: do 30 dni - tel.

Przeznaczenie: do wewnątrz

Zużycie: 300-500 g/m²

Ciężar właściwy: 1,40 g/cm³

[Zobacz więcej](#)

Cena

400,00 PLN

Opis produktu

KLEJ DO WYKŁADZIN PVC D338

- **Przeznaczenie:** do wewnątrz
- **Zużycie:** ok. 300 - 450 g/m² zależnie od podłoża i spodu wykładziny
- **Ciężar właściwy:** 1,40 g/cm³
- **Czas obróbki:** ok. 40 min.
- **Wytrzymałość końcowa:** po ok. 72 godz.
- **szeroki zakres stosowania**
- **łatwa aplikacja**
- **ekonomiczny**

Bezrozpuszalnikowy i niskoemisyjny, wysokiej jakości klej dyspersyjny przeznaczony do klejenia wykładzin podłogowych. Klej dyspersyjny przeznaczony do przyklejania wszystkich rodzajów elastycznych wykładzin PCV w rolkach i płytkach oraz wykładzin tekstylnych na spodach gładkich, lateksowanych, na podwójnych spodach syntetycznych i spodach z pianki poliuretanowej. Przeznaczony jest do klejenia po lekkim odparowaniu (po ok. 15 min.), czas układania (do ok. 40 minut). Klej nadaje się na ogrzewanie podłogowe, obciążanie kółkami krzesel oraz szamponowanie wykładzin tekstylnych. Murexin D 338 przeznaczony jest do stosowania wewnątrz budynków - w budynkach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej, szpitalach, szkołach, itp.

Zużycie

ok. 300 - 450 g/m² zależnie od podłoża i spodu wykładziny

Przechowywanie:

Chronić przed mrozem. Przechowywać w suchych i chłodnych warunkach, w oryginalnych opakowaniach. Okres przechowywania: 12 miesięcy od daty produkcji.

OBRÓBKA

Zalecane narzędzia:

Paca zębata A1, A 2, B 1, B 2

Obróbka:

Klej należy nanosić przy pomocy pacy zębatej na całą powierzchnię przeznaczoną do klejenia.

Rozstaw ząbków pacy uzależniony jest od rodzaju okładziny oraz jej spodu.

Rodzaj wykładziny Rodzaj pacy zębatej:

PVC i PVC na spodach piankowych, płytki Flex/ A1 lub A2

Tekstylne z gładkim spodem lub spodem z pianki PUR/ A2

Tekstylne z wytłaczanym spodem lub spodem lateksowanym/ A1 lub B2

Tekstylne ze spodem syntetycznym/ B1

Klej należy rozprowadzić na podłożu i odczekać ok. 15 minut na wstępne odparowanie, a następnie rozłożyć wykładzinę na lepki, jeszcze mokry klej i dokładnie docisnąć na całej powierzchni. Wykładzinę powtórnie docisnąć do podłoża po krótkiej przerwie, szczególnie przy spoinach i krawędziach.

Czas układania łącznie z czasem wstępnego odparowania jest ograniczony i wynosi ok. 30-40 minut.

Frezowanie i spawanie spoin wykonywać najwcześniej po 24 godz. Pełne obciążanie po 72 godz.

PODŁOŻE

Odpowiednie podłoża:

Klej przeznaczony do stosowania na chłonnych, przespachlowanych podłożach. Nie stosować na szkłe i metalu. Podłoże powinno być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podłoże musi być suche (podkłady cementowe max 2% CM, podkłady anhydrytowe max 0,5% CM, w przypadku ogrzewania podłogowego odpowiednio max 1,8% CM i 0,3% CM), mocne, stabilne, odpowiednio wytrzymałe, bez spękań, czyste, dobrze przeszlifowane, oczyszczone i odkurzone, wolne od zaoyleń, zatłuszczeń i środków antyadhezyjnych. Warstwy podłoża ograniczające jego chłonność i przyczepność kleju, np. twarde powłoki, mleczko cementowe, mleczko anhydrytowe, stare warstwy klejów lub mas wyrównawczych, itp. należy dokładnie usunąć poprzez szlifowanie, szczotkowanie, frezowanie lub śrutowanie. Wyrównane masami podłoża należy starannie wyszlifować i odkurzyć. Podłoże należy sprawdzić w oparciu o obowiązujące wytyczne, normy i instrukcje.

WSKAZÓWKI NA TEMAT PRODUKTU I OBRÓBK

Wskazówki dotyczące produktu:

- Podczas przetwarzania poza zalecaną temperaturą i / lub wilgotnością, właściwości materiału mogą się znacznie zmienić.
- Produkt przed stosowaniem powinien być przechowywany w temperaturze, w której będzie używany.
- Aby zachować właściwości produktu, nie można dodawać żadnych obcych materiałów!
- W przypadku produktów mieszanych z wodą lub rozcieńczanych należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w kartach technicznych!
- W przypadku produktów barwionych, prawidłowość koloru należy sprawdzić przed użyciem!
- Jednolitość koloru można zagwarantować tylko w ramach jednej partii produkcyjnej.
- Na kolor produktu istotny wpływ mają warunki otoczenia podczas stosowania.
- Mogą występować interakcje składników produktu ze środkami do obróbki powierzchni.
- Materiał, który rozpoczął twardnienie lub wiązanie nie nadaje się już do wykorzystania!

Wskazówki wykonawcze:

- Nie używać przy temperaturze podłoża poniżej + 15 ° C!
- Idealny zakres temperatur podłoża i otoczenia dla produktu, wynosi od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealny zakres wilgotności wynosi 40% do 60% wilgotności względnej.
- Wyższa wilgotność i/lub niższe temperatury wydłużają, a niska wilgotność i/lub wyższe temperatury skracają wysychania, wiązania, utwardzanie produktu.
- Zapewnić wystarczającą wentylację podczas fazy wysychania, wiązania i utwardzania!
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i czynnikami atmosferycznymi!
- Chronić sąsiadujące elementy!
- Przed nakładaniem produktu nierówności i defekty podłoża powinny zostać naprawione

Wskazówki:

- Zasadniczo zalecamy wykonanie pola testowego lub przeprowadzenie próby produktu.
- Przestrzegać kart technicznych wszystkich produktów MUREXIN używanych w systemie.
- W przypadku prac naprawczych należy zachować oryginalny produkt z danej partii.
- Hydroizolacja podłytkowa nie może zastąpić hydroizolacji strukturalnej budynku.
- Ogrzewanie podłogowe nie może działać podczas nakładania i wiązania produktu.

Podane dane są wartościami średnimi, które zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Ze względu na wykorzystanie naturalnych surowców deklarowane wartości pojedynczej partii mogą się nieznacznie różnić, nie wpływając na przydatność produktu.